BORA

Design et confort

GARANTIE 2 ANS Toutes pièces

A

R290

Veille 0,5W | Kit fenêtre | Indicateur réservoir

Auto diagnostic | Ecran LED | Timer

Mode Nuit | Auto swing | Auto restart

Auto évaporation | Installation facile | Roulettes

Follow me

UN DESIGN AVANT-GARDISTE

BORA s'adapte facilement au caractère contemporain de votre pièce.

HAUTES CAPACITÉS FRIGORIFIQUES

jusqu'à 2.6kw pour les pièces à vivre.

AUTO-RESTART

Cette fonction permet le redémarrage automatique de l'unité en cas de coupure d'électricité.

SYSTÈME FOLLOW-ME

La télécommande de l'unité dispose d'une sonde intégrée permettant d'ajuster la température à l'environnement de l'utilisateur.

RÉFRIGÉRANT R290

Le gaz est naturel et a un impact neutre sur l'environnement grâce à son indice Zero ODP (Ozone Depletion Potential) et son très faible GWP (Global Warming Potential).

ROULETTES

Le modèle BORA dispose de roulettes intégrées afin de positionner rapidement l'unité dans la pièce à rafraichir.

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d'impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du produit réel.

MOBIKAclim

BORA

Climatiseur mobile

Description

Référence Mobika		EL-CLML-026
Puissance nominale	Réfrigération (W)	2600
Performances	EER	2,6
Puissance absorbée réfrigération (W)		1000
Courant absorbé réfrigération (A)		4,35
Classe énergétique FR/CH		A
Consommation d'électricité de l'appareil réfrigération (kW/h)		1
Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)		220-240V, 1PH, 50HZ
Débit d'air (m3/h)		295 / 195
Pression acoustique (GV - PV) dBa		46,9 / 51,9
Puissance acoustique (GV - PV) dBa		63
Fluide frigorigène / GWP		R290 / 3
Charge de réfrigérant (kg)		0,17
Diamètre d'évacuation d'air (mm)		130
Produit: Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		355 / 703 / 345
Emballage: Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		400 / 880 / 390
Poids net / brut (kg)		25,3 / 28,1

CE

ErP Ready

MOBIKAclim

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d'impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du produit réel.