





Design et compacte















POMPE A CONDENSAT INTÉGRÉE

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Auto restart La pompe de relevage intégrée permet une évacuation jusqu'à 750mm de dénivelé, facilitant ainsi le drainage des condensats et une installation aisée de la cassette.





intégrée





FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE

Fixée au mur, la télécommande filaire est toujours accessible.

Les climatiseurs UNIVERSAL sont conçus pour fonctionner à des températures extérieures allant jusqu'à -15°C.



fuite réfrigérant







Mode froid REPORT ALARME & FONCTION ON/OFF

La carte de l'unité intérieure dispose de contacts pour l'activation/ désactivation et pour le report d'alarme afin de répondre aux contraintes des salles techniques.







UNIVERSAL - Cassette Compacte

Référence Mobika		EL-CLSMKIR32-035		EL-CLSMKIR32-050	
Puissance nominale	Refroidissement (kW)	3,52 (1,52 - 5,27)	1.	5,27 (2,90 - 5,45)	
ruissance nominale	Chauffage (kW)	4,39 (1,02 - 5,56)		5,42 (2,37 - 6,09)	
Puissance chauffage à -7°C		3,13		3,71	
Performances SEER / SCOP		7,8 / 5,1		6,1 / 4,9	
Classe énergétique Froid / Chaud		A++/A++		A++ / A++	
Puissance absorbée	Refroidissement (W)	0,85		1,63	
	Chauffage (W)	1,1		1,46	
Tension d'alimentation (V/Ph/Hz)		220 - 240, 1Ph, 50Hz			
Câble d'alimentation (extérieur)		3G2,5			
Câble de communication		5G1,5		4G1,5	
Calibre disjoncteur courbe D (A)		10		16	
Plage de fonctionnement en froid (extérieur) °C		y 	-15 ~ +5	0	
Plage de fonctionnement en chaud (extérieur) °C			-15 ~ +2	15 ~ +24	
Plage de fonctionnement intérieur (froid / chaud) °C			18 ~ 30		
Liaisons frigo	Liquide	1/4"		3/8"	
	Gaz	3/8"		5/8"	
Longueur maximum (m)		25		30	
Longueur minimum (m)		5		5	
Dénivelé (m)		10		20	
Unité intérieure		EL-CLSMKIR32-035		EL-CLSMKIR32-050	
Débit d'air (PV/MV/GV)	m3/h	417 / 504 / 617	• •	540 / 625 / 720	
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dBa	33 / 36 / 41		35,5 / 39 / 42,5	
Puissance acoustique	dBa	51		56	
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur hors panneau (mm)		570 x 260 x 570		570 x 260 x 570	
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur avec panneau (mm)		647 x 50 x 647	• •	647 x 50 x 647	
Poids net	kg	16,2	• •	16,2	
Jnité extérieure		EL-CLSUOR32-035		EL-CLSUOR32-052	
Compresseur		ROTATIF		ROTATIF	
Débit d'air	m3/h	2000		2100	
Pression acoustique (GV)	dBa	55,5		55,5	
Puissance acoustique	dBa	60	•	60	
Fluide frigorigène / PRG kg éq CO ²		R32 / 675		R32 / 675	
Charge de réfrigérant pour 5m	gr	870		1150	
Charge additionnelle	g/m	12	• '	12	
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		800 x 554 x 333		800 x 554 x 333	