

# CASSETTE COMPACTE

Design et compacte



télécommande infrarouge  
Universal  
EL-CLARG57-A2



Commande intelligente



Pompe à condensats intégrée



Auto restart

## POMPE A CONDENSAT INTÉGRÉE

La pompe de relevage intégrée permet une évacuation jusqu'à 750mm de dénivelé, facilitant ainsi le drainage des condensats et une installation aisée de la cassette.



Mode anti-froid



Compensation température



Mémoire positions

## FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE

Les climatiseurs UNIVERSAL sont conçus pour fonctionner à des températures extérieures allant jusqu'à -15°C.



Détection fuite réfrigérant



Air frais



Mode froid -15° c ext.

## TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Fixée au mur, la télécommande filaire est toujours accessible.

## REPORT ALARME & FONCTION ON/OFF

La carte de l'unité intérieure dispose de contacts pour l'activation/ désactivation et pour le report d'alarme afin de répondre aux contraintes des salles techniques.



Utilisation d'urgence



Alarme

# UNIVERSAL - Cassette Compacte

Référence Mobika		EL-CLSMKIR32-035	EL-CLSMKIR32-052
Puissance nominale	Refroidissement (kW)	3,52 (1,52 - 5,27)	5,27 (2,90 - 5,45)
	Chauffage (kW)	4,39 (1,02 - 5,56)	5,42 (2,37 - 6,09)
Puissance chauffage à -7°C		3,13	3,71
Performances SEER / SCOP		7,8 / 5,1	6,1 / 4,9
Classe énergétique Froid / Chaud		A++ / A++	A++ / A++
Puissance absorbée	Refroidissement (W)	0,85	1,63
	Chauffage (W)	1,1	1,46
Tension d'alimentation (V/Ph/Hz)		220 - 240, 1Ph, 50Hz	
Câble d'alimentation (extérieur)		3G2,5	
Câble de communication		5G1,5	4G1,5
Calibre disjoncteur courbe D (A)		10	16
Plage de fonctionnement en froid (extérieur) °C		-15 ~ +50	
Plage de fonctionnement en chaud (extérieur) °C		-15 ~ +24	
Plage de fonctionnement intérieur (froid / chaud) °C		18 ~ 30	
Liaisons frigo	Liquide	1/4"	1/4"
	Gaz	3/8"	1/2"
Longueur maximum (m)		25	30
Longueur minimum (m)		5	5
Dénivelé (m)		10	20
Unité intérieure		EL-CLSMKIR32-035	EL-CLSMKIR32-052
Débit d'air (PV/MV/GV)	m3/h	417 / 504 / 617	540 / 625 / 720
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dBA	33 / 36 / 41	35,5 / 39 / 42,5
Puissance acoustique	dBA	51	56
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur hors panneau (mm)		570 x 260 x 570	570 x 260 x 570
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur avec panneau (mm)		647 x 50 x 647	647 x 50 x 647
Poids net	kg	16,2	16,2
Unité extérieure		EL-CLSUOR32-035	EL-CLSUOR32-052
Compresseur		ROTATIF	ROTATIF
Débit d'air	m3/h	2000	2100
Pression acoustique (GV)	dBA	55,5	55,5
Puissance acoustique	dBA	60	60
Fluide frigorigène / PRG kg éq CO <sup>2</sup>		R32 / 675	R32 / 675
Charge de réfrigérant pour 5m	gr	870	1150
Charge additionnelle	g/m	12	12
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
Poids net	kg	34,7	33,7