

SHARK

Climatiseur de toit réversible



PILOTAGE
WIFI



Mode
Sommeil



Verrouillage
enfant



Fonction
mémoire



Minuterie
24 heures



Affichage
LED



Diffusion d'air
3D



Déshumidification



Veille 0,5W

- * Finesse du design, 23 cm d'épaisseur
- * Diffusion d'air 3D
- * Surface d'utilisation jusqu'à 17m²
- * Télécommande infrarouge
- * Pilotage wifi par application mobile (en option)



Caractéristiques techniques :

MODÈLE SHARK Climatiseur de toit réversible		EL-CLT-026
Description		Valeurs
Puissance nominale	Refroidissement (W)	2500
	Chauffage (W)	2200
Performances	EER / COP	2,33 / 2,24
Classe énergétique		A
Puissance absorbée	Refroidissement (W)	1070
	Chauffage (W)	980
	Nominale (W)	1400
Courant absorbé	Refroidissement (A)	4,7
	Chauffage (A)	4,2
	Nominal (A)	6,6
Tension d'alimentation (V/φ/Hz)		220-240 / mono / 50
Câble d'alimentation		3G x 1,5
Déshumidification	(l/h)	1,00
Débit d'air	(m ³ /h)	190 ~ 340
Surface d'utilisation	(m ²)	10 ~ 17
Unité intérieure		
Plage de fonctionnement (intérieur)		16 °C ~ +30 °C
Pression acoustique (PV~GV)	dB(A)	38 ~ 53
Puissance acoustique (PV~GV)	dB(A)	48 ~ 63
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		667 / 497/ 96
Emballage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		738 / 578 / 165
Poids net / brut	(Kg)	5,5 / 8
Unité extérieure		
Débit d'air	(m ³ /h)	300 ~ 600
Plage de fonctionnement en froid (extérieur)		18°C ~ +43°C
Plage de fonctionnement en chaud (extérieur)		2°C ~ +24°C
Pression acoustique (GV)	dB(A)	55 ~ 65
Fluide frigorigène		R410A
Charge de réfrigérant (Kg)		0,67
Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1018/ 650 / 259
Emballage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		1102 / 718 / 327
Poids net / brut	(Kg)	41 / 46

Les informations présentées n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées.

Mobika Sarl ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.



“Making BETTER Air Conditioners”

