

BORA



MOBILE



Timer



Installation facile



Follow me



Mode Nuit



Ecran LED



Roulettes



Veille 0,5W



Kit fenêtre



Auto swing



Auto diagnostic



Indicateur réservoir



Auto évaporation



Auto restart

LA CLIM MOBILE DESIGN & CONFORT

+ PRODUIT

UN DESIGN AVANT-GARDISTE

La BORA s'adapte facilement au caractère contemporain de votre pièce.

HAUTES CAPACITÉS FRIGORIFIQUES

Jusqu'à 2.6kW pour les pièces à vivre.

AUTO-RESTART

Cette fonction permet le redémarrage automatique de l'unité en cas de coupure d'électricité.

SYSTÈME FOLLOW-ME

La télécommande de l'unité dispose d'une sonde intégrée permettant d'ajuster la température à l'environnement de l'utilisateur.

RÉFRIGÉRANT R290

Le gaz est naturel et a un impact neutre sur l'environnement grâce à son indice Zero ODP (Ozone Depletion Potential) et son très faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global).

KIT FENÊTRE

La BORA est équipée du kit pour fenêtre coulissante. Réglable, ce kit permet de connecter le tuyau d'évacuation à la plaque de kit de fenêtre et optimise ainsi l'efficacité du climatiseur mobile. Il est facile à installer et à enlever.

ROULETTES

La BORA dispose de roulettes intégrées afin de positionner rapidement l'unité dans la pièce à rafraîchir.



BORA

| | | |
|---|------------------------------|-------|
| Référence Mobika | EL-CLML-026 | |
| Puissance nominale | ❄️ 2 600 ➡️ | |
| Performance | EER | 2,6 |
| Puissance absorbée (W) | Refroidissement | 1 000 |
| Courant absorbé (A) | Refroidissement | 4,35 |
| Classe énergétique | ➡️ A ➡️ | |
| Consommation d'électricité de l'appareil (kW/h) | Refroidissement | 1 |
| Tension d'alimentation (V / Ph / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | |
| Débit d'air (m³/h) | 295 / 195 (HAUTE / BASSE) | |
| Pression acoustique (dBA) | 🔊 46,9 - 51,9 ➡️ | |
| Puissance acoustique (dBA) | 63 | |
| Fluide frigorigère | R290 | |
| PRG | 3 | |
| Charge de réfrigérant (g) | 170 | |
| Diamètre d'évacuation d'air (mm) | 130 | |
| Produit : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 355 x 703 x 345 | |
| Emballage : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 400 x 880 x 390 | |
| Poids net / brut (kg) | 25,3 / 28,1 | |

